



TWEETER DIRECTIONNEL

TWEETER ORIENTABLE ET
POIGNEE DE RENFORT

MEDIUM 3"

HAUT PARLEUR ORIENTE 7"

TRUGRIP™
PATENTED WITH SWARM TECHNOLOGY

Nouvelle conception sans outil

La technologie TruGrip, un engrenage mécanique en 2 étapes, assure la prise la plus serrée sans affaissement.



**QUICK
CONNECT**

Rapide. Facile. Sécurisé.

Le moyen le plus rapide de brancher un haut-parleur. Connectez le fil du haut-parleur à l'anneau pendant le pré-câblage, puis utilisez le câble de connexion rapide pour le relier au connecteur rapide du haut-parleur.



SERIES REVOLVE™

Les haut-parleurs de la série Revolve de TruAudio sont la réponse à tout projet d'installation de cinéma maison. Ces haut-parleurs sont dotés de notre technologie brevetée TruGrip et sont prêts pour QuickConnect. La série a été mise à jour avec un woofer 7" plus fonctionnel, en polypropylène (REV72) et en fibre de carbone (REV71). Vous offrant un large éventail d'options de prix et de performances. Les deux modèles disposent d'une conception à 3 voies - un tweeter pivotant et médium (modèles LCR uniquement). La profondeur de l'enceinte dans l'espace de vie a été réduite de 40 %, permettant aux haut-parleurs de disparaître virtuellement dans le plafond. La série Revolve de TruAudio comprend également la technologie révolutionnaire et brevetée TruGrip™ qui intègre un engrenage mécanique sans outil en 2 étapes, ce qui réduit considérablement le temps passé sur l'insatllation. Tous les modèles de haut-parleurs s'intègrent facilement dans un anneau, le RC-879. Les modèles de haut-parleurs REV71 et REV72 sont disponibles en modèles LCR ou Surround. Enfin, tous les haut-parleurs REV mis à jour incluent désormais un boîtier arrière de protection ventilé pour protéger tous les composants critiques à l'arrière de l'enceinte, et il comprend tweeter déporté qui se double d'une poignée intégrée !



REV71

Type de Haut Parleur: Encastrable, orientable, 3 Voies
 Woofer: 7" fibre de carbone tissée
 Medium: 3" Fibre de Carbone, orientable
 Tweeter: 1" titane, orientable
 Puissance: 175 watts
 Impédance: 8 Ω
 Réponse en Fréquence: 36 - 20k Hz (+/-3 dB)
 Sensibilité: 92 dB
 Type de Grille: Microperf, sans bords
 Anneau: RC-879
 Dimensions: 10.5" (267 mm) diamètre
 6.0" (152 mm) deep 9.9" (251 mm) diamètre
 Dimensions de découpe:



REV71SUR

Encastrable, orientable, Surround
 7" fibre de carbone tissée

 (2) 1" titane, orientable
 175 watts
 8 Ω
 36 - 20k Hz (+/-3 dB)
 92 dB
 Microperf, sans bords
 RC-879
 10.5" (267 mm) diamètre 6.0" (152 mm) deep
 9.9" (251 mm) diamètre



REV72

Type de Haut Parleur: Encastrable, orientable, 3 Voies
 Woofer: 7" polypropylene
 Medium: 3" polypropylene, orientable
 Tweeter: 1" Dome en tissu, orientable
 Puissance: 150 watts
 Impédance: 8 Ω
 Réponse en Fréquence: 38 - 20k Hz (+/-3 dB)
 Sensibilité: 91 dB
 Type de Grille: Microperf, sans bords
 Anneau: RC-879
 Dimensions: 10.5" (267 mm) diamètre
 6.0" (152 mm) deep 9.9" (251 mm) diamètre
 Cutout Dims:



REV72SUR

Encastrable, orientable, Surround
 7" polypropylene

 (2) 1" Dome en tissu, orientable
 150 watts
 8 Ω
 38 - 20k Hz (+/-3 dB)
 91 dB
 Microperf, sans bords
 RC-879
 10.5" (267 mm) diamètre
 6.0" (152 mm) profondeur
 9.9" (251 mm) diamètre