

# I-Tech 4X3500 HDS

Amplificateur I-Tech HD 4 x 3500 W sous 4 ohms, Speakon



L'I-Tech4x3500HD est un amplificateur 4 canaux qui permet d'affecter n'importe quel type de signal en entrée (analogique, AES3, VDrive ou CobraNet®) sur n'importe quelle sortie d'amplification. Il est muni d'un écran couleur tactile TFT LCD 4,3" rétro-éclairé. L'interface utilisateur est basée sur un système de couleurs et d'identification inspiré du procédé Vistronics présent sur les consoles Soundcraft. Chaque canal d'amplification est ainsi parfaitement identifié.

Cet amplificateur est bâti autour de la technologie DriveCore. Plus de 600 composants ont été rassemblés dans un unique circuit intégré fabriqué exclusivement pour Crown. Ce circuit spécifique intègre les différents étages de modulation et de protection, permettant d'atteindre un très haut niveau de fiabilité et d'efficacité.

Au coeur de la conception même de l'amplificateur, la technologie Drivecore améliore aussi bien le niveau de qualité et de précision à bas niveau que la gestion des basses fréquences pour un niveau de sortie optimum vers les subwoofers.

Elle offre également une large tolérance d'alimentation pour garder un niveau de performance insensible à la mauvaise qualité des alimentations secteur.

- 4 canaux entrées/sorties
- Affectation d'entrées vers sorties
- Ecran TFT LCD 4,3" couleur tactile
- Technologie DriveCore
- Traitement DSP intégré Omnidrive HD développé par BSS
- Port USB sur panneau avant
- Application de contrôle à distance pour Iphone et Ipad (option)
- Compatible Ethernet TCP/IP
- Alimentation et Technologie GreenEdge dans le cadre du développement durable
- Garantie 5 ans

### **Caractéristiques Techniques**

Puissance 2 Ohms : 4 x 3500 W (20 ms burst)

Puissance 4 Ohms : 4 x 3500 W

Puissance 8 Ohms : 4 x 1900 W

Rapport Signal/Bruit : >112 dBA

Puissance maxi en Watts au taux de distorsion harmonique totale indiqué : 20Hz-20 kHz, 0,35% DHT

Taille en U : 2U

Dimensions : 48,3 x 8,9 x 43,1 cm

Poids : 12,7 kg