

XTI 2002

Amplificateur 2 x 800w sous 4 ohms + DSP



Les amplificateurs de la Série XTI sont dédiés à la sonorisation professionnelle mobile de forte puissance.

Leur face avant intègre un écran LCD permettant la sélection de programmes d'usine de configuration d'enceintes et de réglage des différents paramètres : filtrage actif, délai, limiteur.

- Programmes d'usine pour enceintes : filtrage actif, EQ, limiteur et délai
- Tout modèle en rack 2U et poids de 8,4 kg (sauf XTI 6002)
- Entrées/ sorties symétriques sur XLR
- Sorties sur borniers protégés et Speakon®;
- Alimentation à découpage
- Ecran LCD de contrôle
- Connecteur USB HiQnet®;
- Garantie fabricant 3 ans

SECTION DSP

- Correcteur 4 bandes paragrahiques 12 dB, correcteur grave et aigu
- Filtres passe-bas et passe-haut par canal, Butterworth 6/12/18/24 dB par octave. Filtres graves/aigus, un par canal
- Synthétiseur de subharmoniques
- Limiteur de sortie
- 50 mémoires utilisateur

Caractéristiques Techniques

Puissance 2 Ohms : 2 x 1000 W*

Puissance 4 Ohms : 2 x 800 W

Puissance 8 Ohms : 2 x 475 W

Puissance 4 Ohms bridgé : 2000 W*

Puissance 8 Ohms bridgé : 1600 W

Rapport Signal/Bruit : 100 dBA

Puissance maxi en Watts au taux de distortion harmonique totale indiqué : 1 kHz, 0,5% DHT. *1 kHz, 1% DHT.

Taille en U : 2U

Dimensions : 48,3 x 8,9 x 31,1 cm

Poids : 8,4 kg