



**Accessoire (vendu séparément)**



Support de table

## IST-10 - Écran tactile intelligent de 10"

Le nouvel écran tactile IST-10 élève le contrôle du système dans tous les environnements commerciaux et résidentiels. Cela commence par un écran tactile capacitif haute résolution de 10 pouces avec une résolution de 1 920 x 1 200 avec un filtre d'affichage véritablement noir pour une clarté exceptionnelle. Avec un cadre ultra fin et un montage quasi-encastré (à seulement 0,4"/11 mm du mur), l'IST-10 fait une déclaration élégante en montage paysage ou portrait, tandis que le support en option permet une utilisation pratique sur table et sur comptoir. L'Ethernet 10/100/1000 Base-T intégré avec PoE permet un contrôle bidirectionnel transparent du système, une vidéo et une programmation à distance.

L'écran haute résolution est idéal pour l'interface utilisateur RTI 100 % personnalisable, avec une réponse rapide et un balayage facile. Le capteur de proximité permet un réveil mains libres rapide tandis que les capteurs de lumière ambiante ajustent automatiquement la luminosité de l'écran. L'IST-10 lit des vidéos haute résolution au format H.264 ou H.265 et est idéal pour visualiser les flux des caméras de sécurité. Deux haut-parleurs, un réseau de microphones à champ lointain, une compatibilité SIP et une capacité duplex intégral rendent l'IST-10 parfait pour l'interphone et comme interface avec les sonnettes vidéo. La caméra haute résolution 2MP peut également servir de source de surveillance, tandis que son obturateur manuel garantit la confidentialité. Le réseau de 2 micros comprend un bouton de sourdine et une annulation d'écho matérielle.

Grâce à ses supports de montage inclus, l'IST-10 se monte facilement dans une boîte américaine simple ou double.

## Principales caractéristiques

- Écran tactile capacitif haute résolution de 10 pouces (1 920 x 1 200) avec cadre ultra fin.
- Montage quasi-encastré (à moins de 11 mm du mur).
- Options Ethernet et Wi-Fi pour le contrôle et la communication.
- Options d'alimentation PoE ou 12 V CC.
- Streaming vidéo exceptionnel et interphone bidirectionnel au format H.264 ou H.265.
- Confidentialité haute résolution assurée Appareil photo 2MP.
- Deux haut-parleurs et un réseau de microphones à champ lointain (avec bouton muet).
- Capteurs de proximité et de lumière ambiante.
- Option support de table.
- Portrait ou paysage avec rotation automatique.

## Caractéristiques

Alimentation (non incluse) ..... +12V DC, 2A  
 .....or PoE (802.3af)  
 Power Management .....Adjustable backlight/  
 .....proximity sensor  
 Touchscreen Display.....High-brightness 24-bit color IPS LCD  
 ..... WUXGA (1920x1200 pixels) with true black display filter  
 ..... Integrated high-resolution capacitive-touch screen  
 Display Size..... 10" (254 mm) diagonal, 16:10 aspect ratio  
 Display Backlight ..... LED Backlit, 400nit  
 Ethernet Port.....RJ45, 10/100/1000 Base-T  
 ..... with Power-over-Ethernet  
 Camera..... Color CMOS, 2MP, 15-30 fps at 1920x1080  
 Microphone..... Built-in digital microphone array with  
 ..... Mute button, hardware-based echo cancellation  
 Speakers ..... Two (2), 8Ω, 1 Watt, 100-20KHz  
 Communications .....Ethernet / Network IP  
 ..... WiFi 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac  
 System Memory.....4GB RAM, 64GB ROM  
 Device Capability ..... Total number of devices  
 ..... is limited only by memory  
 Macro Capability..... Total number of macros is  
 ..... limited only by memory  
 Operating Temperature ..... 0°Cto +50°C  
 Operating Humidity .....5% to 95% Non-condensing  
 Mounting ..... Wall-Mount or  
 ..... Aluminum Table Stand (available separately  
 ..... as a kit including power supply)  
 Installation..... US standard single or dual gang.  
 Dimension ext (L x H x P)238.5 mm x 158.5 mm x 10.5mm.....  
 .....  
 Dimension découpe (Lx H).....121.0mm x 114.5mm.....  
 .....  
 Dim encastrement (Wall Box) .....44.5mm  
 Poids..... 400g  
 Garantie..... 3 ans pièce et main d'oeuvre

### Support de Table

Material..... Silver anodized aluminum, black rubber feet  
 Dimensions (HxL) ..... 133.4mm x 133.4mm  
 Dimensions (L) .... Front: 144.8mm, Rear 69.9mm  
 Poids ..... 400g  
 Alimentation pour IST-10 .....include  
 Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

## Inclus dans la boîte

IST-10, support mural en métal (1), vis du support de montage (4), support de montage double basse tension (1)

## Caractéristiques



### In-Wall / Tabletop

Personnalisable en tant que support mural ou sur table (avec support en option) pour s'adapter à n'importe quel environnement tout en profitant du design moderne et élégant.



### L'élégant support de table en aluminium anodisé attire

l'attention dans la cuisine, le salon, le bar, le restaurant, la salle de réunion ou la salle de conférence.



### 1920x1200 de Résolution

Écran couleur 24 bits haute résolution pour élever l'interface utilisateur à son plein potentiel et afficher une vidéo claire et vibrante.



### 10/100/1000 BaseT Ethernet avec du PoE

Consultez les prévisions météorologiques, visionnez les vidéos des caméras réseau ou effectuez des mises à jour à distance. Aucune alimentation nécessaire lors de l'utilisation de PoE.



### 2.4/5 GHz Wi-Fi

Le Wi-Fi pour le contrôle permet une connectivité adaptée à chaque application.



### Camera avec obturateur de confidentialité

Caméra haute résolution pour la communication vidéo, avec un obturateur de confidentialité pour bloquer physiquement la caméra dans des situations nécessitant de l'intimité.



### Microphone Array

Capez toutes les communications avec une grande clarté, qu'elles soient proches ou lointaines, avec un bouton muet en cas de besoin.



### Dual Speakers

Un son stéréo clair provenant de deux haut-parleurs pour améliorer les communications.



### Ambient Light Sensor

Permet de régler automatiquement la luminosité parfaite de l'écran en fonction de la lumière ambiante.



### Proximity Sensor

Réveillez l'écran tactile en l'approchant simplement, ce qui est pratique lorsque vous entrez dans une pièce sombre.

## Numéros de modèle/couleurs



IST-10-W  
(Blanc)



IST-10-B  
(Noir)