

IST-5 - Écran tactile intelligent de 5 pouces

Le nouvel écran tactile IST-5 élève le contrôle du système dans tous les environnements commerciaux et résidentiels. Cela commence par un écran tactile capacitif haute résolution de 5 pouces avec une résolution de 854 x 480 avec un filtre d'affichage véritablement noir pour une clarté exceptionnelle. Avec un cadre ultra fin, un montage quasi-encastré (à seulement 0,4"/11 mm du mur) et un format élégamment compact, l'IST-5 fait une déclaration élégante en montage paysage ou portrait. L'Ethernet 10/100/1000 Base-T intégré avec PoE permet un contrôle bidirectionnel transparent du système, une vidéo et une programmation à distance.

L'écran haute résolution est parfait pour l'interface utilisateur RTI 100 % personnalisable, avec une réponse rapide et un balayage facile. Le capteur de proximité permet un réveil mains libres rapide tandis que les capteurs de lumière ambiante ajustent automatiquement la luminosité de l'écran. L'IST-5 lit des vidéos haute résolution au format H.264 ou H.265 et est idéal pour visualiser les flux des caméras de sécurité. Deux haut-parleurs, un réseau de microphones à champ lointain, une compatibilité SIP et une capacité duplex intégral rendent l'IST-5 parfait pour l'interphone et comme interface avec les sonnettes vidéo. Le réseau de 2 micros comprend un bouton de sourdine et une annulation d'écho matérielle.

Grâce à ses supports de montage inclus, l'IST-5 se monte facilement dans une boîte américaine simple.

Principales caractéristiques

- Écran tactile capacitif haute résolution de 5 pouces (854 x 480) avec cadre ultra fin.
- Montage quasi-encastré (à moins de 11 mm du mur).
- Options Ethernet et Wi-Fi pour le contrôle et la communication.
- Options d'alimentation PoE ou 12 V CC.
- Streaming vidéo exceptionnel et interphone bidirectionnel au format H.264 ou H.265.
- Deux haut-parleurs et un réseau de microphones à champ lointain avec bouton muet).
- Capteurs de proximité et de lumière ambiante.
- Portrait ou paysage avec rotation automatique.



Caractéristiques

Alimentation (Non Include)	+12V DC, 2A
.....ou PoE (802.3af)	
Power Management	Adjustable backlight/
.....proximity sensor	
Touchscreen Display.....	High-brightness 24-bit color IPS LCD
.....FWVGA (854x480 pixels) with true black display filter	
.....	Integrated high-resolution capacitive-touch screen
Display Size.....	5" (127 mm) diagonal, 16:10 aspect ratio
Display Backlight	LED Backlit, 400nit
Ethernet Port.....	RJ45, 10/100/1000 Base-T
.....	with Power-over-Ethernet
Microphone.....	Built-in digital microphone array with
.....	Mute button, hardware-based echo cancellation
Speakers	Two (2), 8Ω, 1 Watt, 100-20KHz
Communications	Ethernet / Network IP
.....	WiFi 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac
System Memory.....	4GB RAM, 64GB ROM
Device Capability	Total number of devices
.....	is limited only by memory
Macro Capability.....	Total number of macros is
.....	limited only by memory
Operating Temperature	0°C to +50°C
Operating Humidity	5% to 95% Non-condensing
Mounting	Wall-Mount
Installation.....	US standard single gang
Dimensions extérieurs (L x H x P)....	133 mm x 84.6 mm x 10.5mm.....
.....	
Dimensions découpe (L x H).....	70mm x 114.5mm.....
.....	
Prof encastrement (Wall Box)	44.5mm
Poids.....	200g
Garantie.....	3 ans pièce et main d'oeuvre
Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.	

Inclus dans la boîte

IST-5, support mural en métal (1), vis du support de montage (4), support de montage basse tension simple (1)

Caractéristiques

	In-Wall Personnalisable en tant que support mural ou sur table (avec support en option) pour s'adapter à n'importe quel environnement tout en profitant du design moderne et élégant.
	854x480 de résolution Écran couleur 24 bits haute résolution pour élever l'interface utilisateur à son plein potentiel et afficher une vidéo claire et vibrante.
	10/100/1000 BaseT Ethernet avec du PoE Consultez les prévisions météorologiques, visionnez les vidéos des caméras réseau ou effectuez des mises à jour à distance. Aucune alimentation nécessaire lors de l'utilisation de PoE.
	2.4/5 GHz Wi-Fi Le Wi-Fi pour le contrôle permet une connectivité adaptée à chaque application.
	Microphone Array Captez toutes les communications avec une grande clarté, qu'elles soient proches ou lointaines, avec un bouton muet en cas de besoin.
	Dual Speakers Un son stéréo clair provenant de deux haut-parleurs pour améliorer les communications.
	Ambient Light Sensor Permet de régler automatiquement la luminosité parfaite de l'écran en fonction de la lumière ambiante.
	Proximity Sensor Réveille l'écran tactile en l'approchant simplement, ce qui est pratique lorsque vous entrez dans une pièce sombre.

Numéros de modèle/couleurs



IST-5-W
(Blanc)



IST-5-B
(Noir)