

## Améliorez votre contrôle.

Doté de quatre relais adressables individuellement, le Pro.relay.4 étend le contrôle d'un système Pro Control à l'électronique connectée allant des amplificateurs aux revêtements de fenêtres. Grâce à un contrôle infrarouge discret, chaque relais peut être déclenché à partir de télécommandes portables Pro Control, de processeurs ou même de systèmes de répéteurs infrarouges tiers.

Chacun des quatre relais peut être configuré dans une position normalement ouverte ou normalement fermée.

Le Pro.relay.4 peut être monté en saillie et alimenté via l'alimentation fournie ou via PoE.



## Principales caractéristiques

- 4 relais adressables individuellement
- Relais capables de commuter jusqu'à 28 VCC à 5 A
- Ensemble discret de codes IR et une entrée IR permet de déclencher des relais à partir de pratiquement n'importe quel système programmable IR
- Les relais peuvent être utilisés dans une configuration normalement ouverte ou normalement fermée.
- Les relais créent un « contact sec »
- Temps de maintien du relais momentané programmables
- Port micro USB pour la programmation et les mises à jour du micrologiciel
- Prise Ethernet RJ-45
- Mini-prise d'entrée IR pour la connexion à un processeur Pro Control
- Les relais peuvent être contrôlés à la fois par IR et Ethernet
- Peut être alimenté en option avec PoE (Power over Ethernet)
- Construction en acier robuste
- Alimentation 12 V CC 1 A incluse
- Montage en saillie ou autonome

## CARACTÉRISTIQUES

Alimentation	+12VDC, 1A or PoE (Power over Ethernet)
Number of relays	Four, 28 VDC@5A
Enclosure	Formed steel, black powder coating
Infrared input	Compatible w/ industry-standard repeaters/receivers
Control port	Ethernet RJ45, or 3.5mm mini-jack
Mounting	Surface-mount or free standing
Dimensions H x L x P	171.4 mm x 32.7mm x 76.2mm
Garantie	1 An pièce et main d'oeuvre