



- Contrôle infrarouge et RF 433 MHz
- Interface graphique entièrement personnalisable
- Écran tactile LCD couleur de 2,4 pouces
- Boutons rétroéclairés Activé par l'inclinaison
- Sélection de boutons pratique et intuitive
- Tous les boutons en durs sont entièrement programmables

Élevez les médias room... et plus encore.

Essence du style et de la simplicité, le Pro24.r étend votre portée sans grever votre budget. L'écran tactile LCD personnalisable et les boutons programmables assurent un contrôle intuitif.

Le logiciel Pro Control Studio, basé sur un assistant, maintient la programmation extrêmement efficace pour les intégrateurs professionnels tout en offrant un contrôle avancé et une personnalisation exceptionnelle pour l'utilisateur.

La station de chargement Pro24.Dock incluse, en noir brillant assorti, garantit que la télécommande est toujours chargée et prête.

Fiabilité à toute épreuve.

Lorsqu'elle est associée au processeur de contrôle ProLink.r, la télécommande Pro24.r offre une communication RF unidirectionnelle rapide et fiable de 433 MHz.

Le processeur ProLink.r comprend un port Ethernet pour le contrôle réseau des appareils, quatre ports IR, deux entrées de détection de tension et une prise en charge unidirectionnelle (LAN) pour l'application ProPanel sur Apple iPad® et iPhone®.



Processeur de contrôle ProLink.r (vendu séparément)



Pro24.r Remote shown on the Pro24.Dock Charging Dock

CARACTÉRISTIQUES

Color touchscreen display	2.4" TFT LCD
RF control	1-way (433 MHz)
Compatible control processor	Pro Control ProLink.r
Control via infrared (IR)	Yes (Capable of IR learning)
Charging	Pro24.Dock (Included) or USB Cable
Rechargeable battery	Lithium Ion
Charging dock (included)	Micro USB B input plug, 5.0V @ 1.0A
Number of commands and macros allowed	Unlimited (Determined by available memory)
Number of controlled devices	Unlimited (Determined by available memory)
Customizable graphics via programming software	Yes, Pro Control Studio
Dimensions H x L x P (télécommande uniquement)	248.6mm x 56.6mm x 22.9mm
Garantie	3 Ans pièce et main d'oeuvre