

IVDS-B Portier Vidéo intelligent Noir

Le portier vidéo intelligent IVDS-B offre une expérience d'entrée haut de gamme, entièrement intégrée à votre système de contrôle RTI. Cet interphone vidéo IP sophistiqué allie des fonctionnalités de sécurité de pointe à un design élégant pour améliorer la protection et le confort de votre domicile. Grâce à sa caméra grand angle Full HD de 156 degrés et à sa technologie de zoom adaptatif, l'IVDS-B offre une qualité vidéo exceptionnelle et une surveillance complète de votre entrée. Le système vous alerte immédiatement en cas d'activité inattendue, vous permettant ainsi de surveiller en permanence votre environnement.

Principales fonctionnalités

Esthétique raffinée

Le portier vidéo présente un design épuré et minimaliste qui s'intègre à tous les styles architecturaux. Son bouton rétroéclairé est personnalisable sur l'ensemble du spectre RVB et indique l'état actuel : inactif, en cours de sonnerie, en communication ou porte ouverte.

Construit pour Durer

Certifié IP66 et IK08, l'IVDS-B offre une durabilité exceptionnelle. Fabriqué en aluminium anodisé de haute qualité, il offre une résistance supérieure au vandalisme, à l'eau et à la poussière.

Gestion intelligente des accès

Contrairement aux sonnettes vidéo standard, l'IVDS-B permet une connexion directe à votre gâche. Cela permet de gérer l'accès à la porte avec un système RTI : répondre aux visiteurs et autoriser l'entrée.

Sécurité proactive

Les capacités de détection de mouvement du système déclenchent des notifications instantanées et un enregistrement lorsqu'un mouvement est détecté ou que le microphone enregistre des niveaux de bruit inhabituels.

Expérience audio supérieure

Communiquez clairement avec vos visiteurs même dans des environnements bruyants grâce au microphone sensible et au système de haut-parleurs intelligemment conçu.

Intégration transparente

Permet une communication, une surveillance et un contrôle d'accès simplifiés grâce à une interface unifiée. Grâce à l'automatisation personnalisable et à la prise en charge audio/vidéo bidirectionnelle, les utilisateurs peuvent gérer facilement les points d'entrée depuis le système de contrôle RTI.



Accessoires requis (vendus séparément)



IVDS-FIB
Boîtier d'installation
encastré

ou

IVDS-SIB
Boîtier d'installation en
saillie

Caractéristiques

- **Power:** PoE 802.3af (12.95 W max.) and/or 12 V / 2 A DC
- **Ethernet:** 10/100BASE-TX with Auto-MDIX, RJ-45 jack
- **Recommended Cabling :** Cat-5e or better
- **Active Switch Output :** 12 V DC, max 600 mA
- **Passive Switch:** NO contacts, 20 V AC or 30 V DC, 1 A
- **Inputs:** 1 input - in passive/active mode (-30 V to +30 V DC)
OFF = open or $U_{in} > 1.5 V$
ON = short-circuit or $U_{in} < 1.5 V$
- **Tamper Switch:** Yes
- **Microphone:** 1 integrated Electret microphone
- **Amplifier:** 5 W RMS (Class D)
- **Speaker:** Integrated, 3 W
- **Line Out:** n/a
- **Volume Control:** Adjustable with automatic adaptive mode
- **Full Duplex:** Yes (AEC)
- **Audio Output:** 3 W
- **Audio Protocols:** RTP/RTSP/SRTP
- **Audio Codecs:** G.711, G.729, G.722, L16/16kHz
- **Camera Sensor:** 1/2.7" color CMOS
- **Resolution:** H.264, MJPEG max. 1920 x 1440 (4:3)
- **Frame Rate max:** 30 fps
- **Focal Length:** 0.076 inch
- **Viewing Angle:** 156° /H), 116° (V)
- **Infrared Light:** Yes
- **Wide Dynamic Range:** Yes
- **Minimal Illumination:** 0.3 lux without IR illumination
- **Video Protocols:** RTP/RTSP/RTCP/HTTP, ONVIF v2.4 profile S
- **Video Codecs:** H.264, MJPEG, Zipstream
- **Front Cover:** Aluminum casting
- **Dimensions Video Door Station (LxHxP):** 78mm x 172mm x 10mm
Profondeur = Distance entre la plaque avant et le mur
- **Weight:** 355g
- **Operating Temperature:** -30° to +60°C
- **Operating Humidity:** 10% to 95% non-condensing

- **Dimensions Flush Installation Box (IxHxp) - non inclus:**
67mm x 167mm x 56mm
- Composition: Plastic noir
- **Dimensions Surface Installation Box (LxHxP) - non inclus:**
93mm x 186mm x 72mm
- Composition Aluminum anthracite (RAL 7021)
- Garantie Trois Ans (Pièce et main d'oeuvre)

En un coup d'oeil



Interphone duplex intégral

Le microphone sensible et le haut-parleur puissant offrent une qualité sonore exceptionnelle, même dans les environnements bruyants.



Caméra Full HD

L'angle de vision horizontal de 156° et vertical de 116° de la caméra couvre une large zone devant votre porte.



Détection de mouvement

Si un mouvement est détecté par la caméra ou si le microphone capte un bruit accru, IVDS-B avertira instantanément les résidents et commencera l'enregistrement.



Ethernet avec PoE

Connectez votre station de porte vidéo à un commutateur PoE pour alimenter l'unité et diffuser le signal de la caméra sur votre écran tactile RTI.



Aluminium anodisé

L'IVDS-B se distingue par un design épuré et minimaliste et un capot avant en aluminium anodisé.



IP66 résistant à l'eau

L'aluminium peint humide de haute qualité offre une résistance exceptionnelle à l'eau et à la poussière.



IK08 résistant aux chocs

Le corps de l'IVDS-B est conçu pour durer et protéger l'appareil du vandalisme.

Inclus dans la boîte

IVDS-B, plaque de connexion (1), vis à tête Torx (3), clé Torx (1), guide de démarrage rapide